

Puertas Acústicas SX40

Puertas con terminaciones herméticas.



Descripción del producto (*)

Puertas acústicas para uso habitacional, oficinas, universidades, colegios, edificios públicos, escuelas de música, estudios de grabación, galpones, etc. Amplia gama de puertas con atenuación sonora desde DnW 30 a 40.

**Los usos propuestos son indicativos y están sujetos al criterio del profesional a cargo. Recomendamos ponerse en contacto con uno de nuestros especialistas.*

Las puertas acústicas de Sonoflex aseguran un cierre hermético y son construidas con terminación en madera o acero a elección del cliente.

Presentación

- Puerta terminación exterior barniz natural, pintura base blanca o acero.
- Incluye marco y quincallería de acero inoxidable estándar, cerradura grado 1 según norma de calidad NCH 345 Of. 2001.
- Sello automático inferior.
- Burlete pegado al marco.
- Densidad superficial 33 Kg/m².
- Espesor 60 mm.
- Manilla por una o ambas caras.



Recomendado por




GESTIÓN
DE CALIDAD
CERTIFICADA
ISO 9001

SONOFLEX
Especialistas en soluciones acústicas

Puertas Acústicas SX40

Terminaciones

- Enchapada Lisa (Cedro)
- Enchapada Lisa (Mara clara o Coigüe)
- Terciado Marino
- Terciado Laurelia
- Laminado lavable
- Lacado.
- Color óleo ópaco.
- Base blanca.
- Acero pintado o enchapado.



Sello Automático Inferior

Tipos de Manillas



Manilla L



Manilla U



Manilla R



Recomendado por

Sonoflex Chile Ltda. Asesoramiento Técnico
Til Til 1980. Ñuñoa. Santiago. Chile
+562 29 644 960 +562 2239 3064
info@sonoflex.cl - www.sonoflex.cl



GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADA
ISO 9001

SONOFLEX
Especialistas en soluciones acústicas