

Sealant

Sellador acústico para tabiquería.

Descripción del producto

Sellador acústico para bordes y juntas entre placas de cartón-yeso, de alta flexibilidad que brinda una buena amortiguación en los bordes del tabique. Producto no tóxico, en base a agua y baja concentración de compuestos volátiles (V.O.C.). Secado rápido y sin olor. Larga vida útil asegurada.

Comportamiento acústico

La aplicación del sellador acústico SEALANT podría mejorar la aislación de un tabique entre **3 y 4 dB**.

Su función es sellar cualquier tipo de irregularidad que exista en paredes, suelos, cielos y apoyos, asegurando la eliminación de orificios y grietas por donde se pueda filtrar el ruido.



Campo de Aplicación

Las grietas y orificios en paredes, pisos o cielos, pueden comprometer el aislamiento acústico entre habitaciones, por el paso de ruido a través de éstos.

Para un adecuado sello de hermeticidad o estanqueidad acústica, el Sealant es la mejor alternativa para el secado.

Por medio de calafateo* normal, el Sealant se aplica en los bordes y uniones de cielos, paredes y pisos, optimizando al máximo el aislamiento acústico de cada elemento. Una vez seco, el producto puede ser pintado y, en caso de exceso, se remueve fácilmente con agua.

* Con aplicador especial.

Características Técnicas

Formato de presentación	Tubo de 828 ml
Rendimiento	12 - 30 ml
Densidad	1.5 gr/cm ³
Comportamiento al fuego	Baja propagación de llama de acuerdo a ASTMD3273

Recomendado por