

Sonec Cover Deck

Pintura acústica para
cubiertas. Uso exterior.



Descripción del producto (*)

Innovador producto en Chile.
Diseñado para la impermeabilización total o parcial de todo tipo de cubiertas: metálicas, fibrocemento, tela asfáltica, etc., y en especial para aquellas que contienen agentes peligrosos tales como el asbesto.

Es un elastómero proyectado compuesto por una dispersión acuosa de resinas acrílicas, cuya aplicación se realiza en frío y sin juntas, altamente elástico y de secado rápido.

**Los usos propuestos son indicativos y están sujetos al criterio del profesional a cargo. Recomendamos ponerse en contacto con uno de nuestros especialistas.*

Ventajas Constructivas

- Es impermeable al agua y permeable al vapor de agua, evitando la condensación.
- Especialmente diseñado para la protección de cubiertas que contienen materiales peligrosos como asbesto, evitando los costes de su retirada.
- Alta resistencia a los rayos ultravioleta y a las adversidades meteorológicas, aumentando el ciclo de vida útil de la cubierta.
- Aplicación sencilla y económica. Rendimiento 2Kg/m².
- Gran poder de adherencia y se adapta a todo tipo de superficies.
- Evita la aparición de fisuras y absorbe cualquier dilatación gracias a su elevada elasticidad.

Aplicación

Se recomienda aplicar una capa de pintura que alcanza los 2 mm de espesor con una pistola o compresor de pintura (boquilla intermedia), la cual gracias a su potencia permite proyectar de modo rápido y eficaz, consiguiendo mayor rentabilidad en su aplicación.

También se puede aplicar con brocha, rodillo, etc.

Presentación

Formato	Balde (25 litros)
Rendimiento	12,5 m ² * ó 2 Kg/m ²
Color	Rojo **

* Una capa de pintura.

** Se pueden solicitar otros tonos a pedido.

Recomendado por

Sonoflex Chile Ltda. Asesoramiento Técnico
Til Til 1980. Ñuñoa. Santiago. Chile
+562 2964 4960
info@sonoflex.cl - www.sonoflex.cl



GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADA ISO 9001


SONOFLEX
Especialistas en soluciones acústicas