



R32

Standard melamines // Mélamines standards // Melaminas estándar

Standard wood veneer panels // Placages bois naturel standard // Chapas estándar




Consult available HPL finishes // Consulter finitions disponibles en stratifié // Consultar acabados disponibles en HPL


Studied data // Données étudiées // Datos estudiados
Dimensions // Dimensions // Dimensiones
Slot // Rainure // Ranura
Number of slots // Nombre de Rainures // N° de ranuras
Perforation percentage

 Pourcentage de perforation
Porcentaje de perforación

17,81%
Slot-available

 Disponible avec rainures
Disponible con ranuras

**4 mm, 6 mm,
8 mm y 10 mm**

Absorption coefficient - Coefficient d'absorption - Coeficiente de absorción

Medium acoustic absorption coefficient

 Coefficient d'absorption acoustique moyenne
Coeficiente de absorción acústica media

α_m = 0,60
α_m = 0,65

| F (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| α | 0,15 | 0,50 | 0,84 | 0,58 | 0,29 | 0,29 |
| α_w | 0,14 | 0,42 | 0,82 | 0,67 | 0,40 | 0,38 |

Average acoustic absorption coefficient

 Coefficient d'absorption acoustique pondérée
Coeficiente de absorción acústica ponderada

α_w = 0,60 (M*)
α_w = 0,60

| | |
|-------------------|-------------------|
| NRC = 0,55 | NRC = 0,60 |
|-------------------|-------------------|

* Material with absorption coefficients risen to medium (M) frequencies.

* Matériel avec coefficients d'absorption élevés à moyennes (M) fréquences.

* Material con coeficientes de absorción elevados a medias (M) frecuencias.

Ceiling paneling

Pose en plafond

Perfiles techo

Square edge

Bord droit

Visto

Rebated edge for T15 MDF cover

Décaissé pour habillage T15

Escalonado moldura para T15

Concealed T system

Caché démontable

Oculto

Wall panels

Pose murale

Perfiles revestimientos

Square edge

Bord droit

Visto

Double groove

Rainure double

Doble hembra

Tongue and groove

Rainure languette

Machihembrado




| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Support materials | MDF Melamine 12/16 mm MDF Wood veneered 13/16 mm Plywood 13/16 mm HPL Phenolic compact 10/12 mm | |
| Special support materials | Consult | |
| Phono-absorbent layer | Black acoustic fabric attached to the 0.25 mm back | |
| Dimensions | Ceiling paneling Wall paneling | 600/1200 x 600 mm and 610/1220 x 610 mm 2430 x 600 mm, 1200 x 600 mm and 600 x 600 mm |
| Tolerance | Width: +/- 1,5 mm // Length: +/- 1,5 mm. According to the EC Mark | |



| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Matériaux de support | MDF Mélamine 12/16 mm MDF Replqué bois 13/16 mm Contreplaqué 13/16 mm Compact phénolique HPL 10/12 mm | |
| Matériaux de support spéciaux | Consulter | |
| Couche phono-absorbante | Voile acoustique noir collé au dos de 0,25 mm | |
| Dimensions | Plafond Revêtement | 600/1200 x 600 mm et 610/1220 x 610 mm 2430 x 600 mm, 1200 x 600 mm et 600 x 600 mm |
| Tolérance | Largeur: +/- 1,5 mm // Longueur: +/- 1,5 mm. Selon étiquetage CE | |



| | | |
|---|---|--|
| Materiales de soporte | MDF Melamina 12/16 mm MDF Rechapado madera 13/16 mm Contrachapado 13/16 mm Compacto fenólico HPL 10/12 mm | |
| Materiales de soporte especiales | Consultar | |
| Capa fono-absorbente | Velo acústico negro adherido al dorso de 0,25 mm | |
| Dimensions | Techo Revestimiento | 600/1200 x 600 mm y 610/1220 x 610 mm 2430 x 600 mm, 1200 x 600 mm y 600 x 600 mm |
| Tolerancia | Ancho: +/- 1,5 mm // Largo: +/- 1,5 mm. Según Marcado CE | |



IFMKD - France
IFMKD - France
IFMKD - Francia



The **slotted** range is the favorite one in restaurants both because of the perfection of its aesthetic lines, which brings out some aspects such as elegance and prestige, as well as the magnificent acoustic absorption through its peculiar perforation types. **R32** is the perfect balance among space and material.




La gamme des **rainures** est la favorite des centres de restauration, aussi bien pour la perfection de ses lignes esthétiques, qui met en valeur des aspects tels que l'élégance ou le prestige, que pour la magnifique absorption acoustique que lui confère sa perforation particulière. **R32**: l'équilibre parfait entre espace et matériel.



La gama de las **Ranuras** es la preferida en centros de restauración, tanto por la perfección de sus líneas estéticas, que realza aspectos tales como la elegancia y el prestigio, como por la magnífica absorción acústica que le confiere su peculiar mecanización. **R32** es el equilibrio perfecto entre espacio y material.

RANURA 32



Ranura 6 x 55 mm.
Distancia entre columnas 32 mm.
Distancia entre filas 37 mm.
Nº de ranuras 102
(por placa 600x600mm)

Porcentaje de perforación: 10,39%

* Disponible con ranuras 4mm (no ignífugo), 6mm, 8mm y 10mm.

| | |
|--------------------------------|--|
| Acabado melamina estándar | Haya, cerezo, peral, roble, arce, wengue |
| Acabado chapa madera estándar | Haya, cerezo, pino, roble, arce, wengue |
| Acabados especiales | Consultar |
| Materiales de soporte | MDF Melamina 12/16mm (estándar, hidrófugo, ignífugo), MDF Rechapado madera 13/16mm (estándar, hidrófugo, ignífugo), Contrachapado 12/13/15/16mm (estándar, fenólico, hidrófugo, ignífugo), Alta Densidad HPL 10/12/16mm (Estándar, Ignífugo). |
| Material de soporte especiales | Consultar |
| Capa fono-absorbente | Velo acústico negro adherido al dorso, de 0.25 mm (Opcional) |
| Modulación paneles | Techo 600x600 y 1200x600mm Revestimiento 2430x600 / 1200x600 y 600x600 |
| Tolerancia | Ancho= +/- 0.3 mm. Largo= +/- 0.3 mm |
| Perfil | Techo Visto, escalonado, escalón moldura, escalón fineline, oculto, secreto Revestimiento Visto, doble hembra, machihembrado. |


Coeficiente de absorción acústica ponderado

$$\alpha_w = 0,55(LM^*)$$

Coeficiente de reducción de ruido

$$NCR = 0,55$$

Coeficiente de absorción en bandas de tercios de octava



8 cm (Altura total del Plenum) + 4cm lana de roca

(LM*) Material con coeficientes de absorción elevados a medias y bajas frecuencias

SISTEMAS DE MONTAJE

TECHOS

perfilería vista, escalonado moldura y fineline

Altura y colocación del angular y los perfiles primarios.

1 Marcar en el paramento, el perímetro donde se fijará el angular de borde, ayudándose de un nivel de agua o de láser.

2 Afianzar el angular sobre la línea con tornillos cada metro o metro y medio, empleando tacos, si es mortero u hormigón, o clavos sin taco si es enlucido de yeso o placa de yeso laminado cada 60 u 80 cm.

3 Marcar en el techo las líneas que irán paralelas a los perfiles primarios y los puntos de anclaje para los cuelgues. Estos estarán separados cada metro aproximadamente.

4 Tener muy en cuenta, que según las medidas de la estancia, habrá que cortar, o no placas. Es decir, calcular que las medidas sean múltiplos de 60, para ver si las placas serán enteras.

5 En el caso de que no sea así, pero se quiera que queden placas enteras, habrá que montar antes un fajeado perimetral con placa de yeso laminado o con placa de escayola. Al borde interior del fajeado se fijará un perfil primario en sustitución del angular de borde.



6 Si hay que colgar luminarias, se han de prever cuelgues adicionales.

7 Una vez elegido el sistema, se marcarán los puntos en la línea donde se hará un taladro para el taco de expansión.

8 Una vez finalizado esto, se cuelgan las varillas roscadas, previamente cortadas a la medida deseada.

9 Comenzar la colocación de los perfiles primarios con sus sujeciones y nivelarlas. La estructura se va armando colocando a la vez los perfiles secundarios, colocar algunos paneles para asegurar que la estructura queda a escuadra.

10 Una vez seguros de que todo está en orden, se realiza la nivelación definitiva y se colocan las placas restantes.



SISTEMAS DE MONTAJE

TECHOS

perfilería oculta y secreto

Variaciones para perfilera oculta.

1. Los primarios siempre se colocarán separados 600 mm uno de otro.



2. Insertar en el perfil las piezas de cuelgue antes de proceder a colgar como en la perfilera normal.

3. Con el fin de sujetar los primarios de forma que no se abran y se caigan las placas, puesto que no existen perfiles secundarios, se utilizarán las galgas, que por supuesto miden 60 cm. Estas deben ir colocadas cada 3 paneles aproximadamente, y de forma alterna.

4. Una vez colocadas se deben presionar hacia dentro los extremos para que no se salgan.

5. Es muy importante en este caso que los perfiles queden perfectamente paralelos, pues un pequeño error al principio se traduce en uno de varios centímetros al final.

6. Colocar los paneles a lo largo de los perfiles, apoyando primero el lado en el que se encuentra la ranura, y después dejando caer el panel suavemente hasta que apoye en el canto escalonado.





RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

El local debe estar cerrado, aclimatado y con las placas en su interior como mínimo 24 horas antes de su instalación.

El local no debe sufrir cambios bruscos de temperatura y sobre todo de humedad, debiendo mantener todo el año unas condiciones climáticas lo más constantes posibles.

La temperatura ambiente debe estar entre 18 y 25° C y la humedad relativa entre 40 y 60 %.

Las placas se almacenarán en zonas secas y exentas de humedad.

El embalaje original no protege al material de la lluvia ni de la humedad.

No se debe colocar ninguna carga sobre el material embalado.

Para la limpieza de las placas utilizar únicamente una bayeta húmeda, no usar nunca productos con agentes químicos.

Ideatec recomienda la ejecución de juntas de instalación cada 6-7 m².

Los productos derivados de la madera natural pueden presentar variaciones de tonalidad gris entre sí.

taor-ideatec, comprometida con el medio ambiente, tiene contratados los servicios con recogidas industriales de madera s.a.



ASOCIADO N°00661
 **AIDIMA**

